

پارامترها و عملکرد دستگاه

وزن دستگاه	21.3	تن
ظرفیت استاندارد باکت	1	مترمکعب
نیروگ حفاری باکت	155	کیلونیوتن
نیروگ حفاری بازو	110	کیلو نیوتن
بیشینه نیروگ کشش	232	کیلو نیوتن
سرعت حرکت بیشینه	4.9	کیلومتر بر ساعت
سرعت حرکت کمینه	3.1	کیلومتر بر ساعت
حد اکثر شیب کارگ دستگاه	35	درجه
حد اکثر شیب کارگ دستگاه	43.2	کیلوپسکال
حد اکثر سرعت چرخش دستگاه	11.8	دور بر دقیقه
	پروند	
	مدل	
	نوع	
	حجم	
	توان در دور ثابت	
ظرفیت مخزن سوخت	6.494	لیتر
پمپ اصلی	113/2100	کیلوات بر دور بر دقیقه
فشار شیر اطمینان اصلی	370	لیتر
ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک	2 * 212	لیتر بر دقیقه
	31.4 / 34.3	مگا پاسکال
	250	لیتر

محدوده کار

a	طول دکل	mm	5700
b	طول بازو	mm	2920
c	بیشینه ارتفاع حفاری	mm	9750
d	بیشینه ارتفاع تخلیه	mm	6980
e	بیشینه عمق تخلیه	mm	6750
f	عمق حفاری (افق ۷,۴۴ متری)	mm	6560
g	بیشینه عمق حفاری عمودی	mm	5900
h	بیشینه شعاع حفاری	mm	9940
i	بیشینه حفاری در سطح زمین	mm	9775
g	کمینه شعاع چرخش دکل	mm	3560

ابعاد کلی

4260	mm	طول کل زنجیر	h	6570	mm	طول کل	a
2200	mm	فاصله بین زنجیر ها	i	2970	mm	ارتفاع کل	b
2800	mm	عرض زنجیر	j	2800	mm	عرض کل	c
600	mm	عرض هر لینک زنجیر	k	1060	mm	فاصله پلتفرم از زمین	d
2960	mm	ارتفاع سقف کابین	l	478	mm	فاصله شاسی از زمین	e
2710	mm	عرض سازه فوقانی	n	2750	mm	شعاع گردش انتهای پلتفرم	f
				3465	mm	فاصله بین چرخ ها (رد چرخ)	g

