



مولد ضربه فشار متوسط PG 12

سطح ولتاژ DC	صفر تا ۱۲ کیلو ولت
توان نامی	۱۰۰۰ ژول
وزن	۴۵ کیلوگرم
میلی متر (طول×عرض×ارتفاع) ابعاد	۵۴۰×۴۰۰×۵۰۰
ارتفاع یا دستگیره بالایی	۵۹
منبع تغذیه متناوب	۱۸۵ تا ۲۳۰ ولت، ۵۰ تا ۶۰ هرتز
رطوبت	۵ تا ۸۰ درصد رطوبت نسبی
دمای کارکرد	۱۰- تا ۴۰ درجه سانتی گراد
درجه حفاظت	IP43
جنس بدنه	آهن با روکش الکترواستاتیک

مشخصات فنی

متعلقات جانبی شامل :

- میله ارت حفاظت
- انبر کابل ۲ عدد
- پرچ تخلیه به همراه کابل ارت
- کابل برق ۱/۵ متر
- کیف متصل به بدنه دستگاه برای لوازم جانبی
- کابل خروجی ۵ متری
- کابل ارت حفاظت ۵ متری

سایر مشخصات :

- روش تست و تخلیه و ARM
- ارتباط با رفلکتور مدل TDR 901 به بالا
- وصل شدن به فیلتر جانبی برای روش ARM
- ترانس ایزوله داخلی ۸۰۰ وات
- تایمر تخلیه بصورت اتوماتیک هر ۴ ثانیه یکبار
- سیستم حفاظت F.U و F.n
- ولت متر عقربه ای و نمایشگر LED برای ولتاژ خروجی
- تشخیص محل خطای قابل اعتماد و دقیق
- دستگیره حمل
- دارای تراز و نشانگر قرار گیری دستگاه
- حمل و نقل آسان و قابلیت نصب در خودرو
- تاییدیه و گواهی کالیبراسیون
- کتابچه راهنمای فارسی
- یکسال گارانتی
- ده سال خدمات پس از فروش



